

Solpaneler av högsta kvalitet. Solpanelerna är tillverkade av monocystal och har en kraftig aluminiumram med aerodynamisk monteringsspoiler som är förmonterad vilket förkortar och förenklar monteringen.

- Förmonterad aerodynamisk spoiler.
- Regulator av MPPT-karaktär med display (E30-61A-D).
- Kabelgenomföring för tak.
- 10 m anslutningskabel.

Tekniska specifikationer

	Modell	solpanelset 100W+Magic 10A
	Färg	Silver
Solcellspanel	Solcellstyp	Mono
	Antal celler	36
	Nominell spänning	20V
	Nominell ström	5,0A
	Nominell toppeffekt	100W
	Öppen kretsspänning	23,4V
	Tolerans	± 3%
	Arbetstemperatur	-40°C - +85°C
	Kabellängd	10m
	Mått (BxLxH)	680 x 860 x 55 mm
	Vikt	6,7 kg
Regulator	Max laddström	10A
	Boost spänning	14.5V @ 25°C
	Utjämnings spänning	14.8V @ 25°C (bly/syra, AGM)
	Float spänning	13.7V @ 25°C
	Återanslutning vid låg spänning	11.6~12.8V
	Batterityp	Bly/syra, AGM, Gel
	Max ingångs effekt	130W
	USB, ingång	5V, 2A
	Strömförbrukning, standby	7mA
	Arbetstemperatur	-20°C - +55°C
	Mått (BxLxH)	189 x 96 x 53 mm
Vikt	420 g	



Art. E30-61A