

ATF M3 Plus | Automatisk transmissionsolja

Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- smidig växling vid alla temperaturer och under belastning

Användningsområde

- lämplig för personbilar, nyttofordon, entreprenadmaskiner och fartyg
- för automatiska växellådor med och utan momentomvandlare
- lämplig för användning i servostyrningssystem, växellådor eller hydraulsystem om en ATF rekommenderas
- blandbar med alla ATF DEXRON II / DEXRON / MERCON
- kan användas där en ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B eller Texaco N402 rekommenderas
- rekommenderas inte för kontinuerligt variabla transmissioner (CVT)

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	röd
Viskositet @ 40°C	cSt	36.46
Viskositet @ 100°C	cSt	7.4
Viskositetsindex	-	175
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.86
Lägsta flyttemp	°C	-43
Flampunkt	°C	200

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
25 L dunk	50 kg fat (58 L)
175 kg fat (203 L)	

Specifikationer

Allison C-3*, C-4, TES-295
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3)
Ford Mercon
GM DEXRON III H
MAN 339 Typ V1, Z1, Z11
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
MM SP-II
Voith 55.6335.3x (G607)
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 17C, 20B

* Utökade specifikationer